

# ソマライトPOM、W、ディーライトPOM

## ◎特長

- ★ソマライトPOMはアセタール樹脂ホモポリマー製、ディーライトPOMはアセタール樹脂コポリマー製のエンブラ素材です。機械加工用エンブラ素材として各種分野において広く使用されております。
- ★ソマライトWは超高分子量ポリエチレン(UHMW-PE)の成型品素材です。特に、耐摩耗性、耐衝撃性、耐低温性、耐ストレスクラッキング等の特性は極めて高い値を示しています。

## ◎素材寸法

### ソマライトPOM(白色、黒色)

呼び寸法	長さ=1000mm		
	素材	センチレス	結束数
φ2	2.3~2.6	2.0~2.03	500
3	3.2~3.6	3.0~3.03	500
4	4.2~4.5	4.0~4.03	500
5	5.2~5.5	5.0~5.03	200
6	6.3~6.6	6.0~6.03	200
7	7.3~7.6	7.0~7.03	100
8	8.3~8.6	8.0~8.03	100
9	9.3~9.6	9.0~9.03	100
10	10.4~10.8	10.0~10.05	50
12	12.3~12.7	12.0~12.05	50
12.5	12.8~13.3	12.5~12.55	50
13	13.3~13.7	13.0~13.05	50
15	15.3~16.0	15.0~15.05	50
16	16.4~17.0	16.0~16.05	50
17.5	17.9~18.5	17.5~17.55	30
20	20.2~21.0	20.0~20.05	20
22.5	23.0~23.7	22.5~22.55	20
25	25.5~26.2	25.0~25.05	20
30	30.2~32.0	30.0~30.05	10
35	36.0~37.0	-	10
40	41.0~42.5	-	5
45	46.0~47.5	-	5
50	51.0~52.5	-	5
55	55.6~57.5	-	3
60	61.0~63.0	-	1
65	66.5~68.5	-	1
70	71.0~73.5	-	1
75	77.0~79.0	-	1
80	82.0~84.0	-	1
85	87.0~90.0	-	1
90	92.0~94.0	-	1
100	102.0~106.0	-	1
110	112.5~117.0	-	1
120	122.0~125.0	-	1

### ソマライトW(白色)

呼び寸法	長さ=1000mm	
	素材	結束数
φ10	10.4~12.0	50
15	15.4~17.0	20
20	20.4~22.0	10
25	25.4~27.0	10
30	30.4~32.0	10
35	35.4~37.0	5
40	40.4~42.0	5
45	45.4~47.0	5
50	50.1~54.5	5
60	60.1~64.5	3
65	65.1~69.5	3
70	70.1~74.5	1
80	80.1~86.0	1
90	90.1~96.0	1
100	100.1~107.0	1
120	120.1~128.0	1
140	140.1~148.0	1
160	160.1~169.5	1
200	200.1~211.0	1

### ソマライトW板(白色)

呼び寸法	サイズ 1000×2000
6t	○
8	○
10	○
12	○
15	○
20	○
25	○
30	○
35	○
40	○
50	○
60	○
70	○
80	○
100	○

### ディーライトPOM(白色)

呼び寸法	長さ=1000mm	
	素材	結束数
φ20	20.2~21.0	20
22.5	23.0~23.7	20
25	25.5~26.2	20
30	30.2~32.0	10
35	36.0~37.0	10
40	41.0~42.5	5
45	46.0~47.5	5
50	51.0~52.5	5
55	55.6~57.5	3
60	61.0~63.0	1